

# Palettenschnurbinder HBV

*Variable Höhenverstellung des  
oberen Bindeaggregates*



**bornbinder**<sup>®</sup>  
Sichern. Entsichern. Etikettieren.

Ihr Vertriebs- und Servicepartner für **bornbinder**<sup>®</sup>-Produkte.

eurapack GmbH  
Von-Drais-Str. 69  
D-77855 Achern

Tel.: +49 (7841) 2019-0  
Fax: +49 (7841) 2019-30  
Mail: [info@eurapack.eu](mailto:info@eurapack.eu)  
Web: [www.eurapack.eu](http://www.eurapack.eu)

Palettenschnurbinder bornbinder® HBV. Ausgereifte, durchdachte Technik für ökologisch und ökonomisch sinnvolle Palettensicherung mit wiederverwendbarer Schnur. Paletten können mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 200 Paletten pro Stunde gesichert werden. Das obere Bindeaggregat ist in einem Bereich von 300 mm in der Höhenposition einfach verstellbar. Dadurch bleibt bei optimaler Bindeposition die Etikettenposition trotz unterschiedlicher Ladungshöhen im unteren Ladungsbereich konstant. Das ist ganz besonders dann wichtig, wenn Strichcode-Scanner auch am Stapler eingesetzt werden.



## Palettenschnurbinder HBV

Hohe Transportsicherheit zählt zu den Grundvoraussetzungen, um unnötige Verzögerungen und Kosten während einer Lieferung zu vermeiden. Der bornbinder®-Palettenbinder HBV umschnürt vollautomatisch horizontal voralettierte Güter wie beispielsweise Kunststoffkästen für Mehrweggebinde in der Getränkeindustrie. Je nach Grösse der Palette finden auf unterschiedlichen Höhen ein bis zwei Umschnürungen statt. Dank der variablen Höhenverstellung des oberen Bindeaggregates kann, trotz unterschiedlichen Ladungshöhen wegen verschiedenen Kastenabmessungen, immer in der optimalen Position gebunden werden. Dabei verändert sich nicht, wie sonst üblich, die Etikettenposition im unteren Ladungsbereich. Somit ist die einwandfreie Ladungssicherung mit unveränderter Etikettenposition gewährleistet. Dank guter Rückdehnung verfügen die Schnüre über eine hohe Reisskraft und halten die Paletten sicher zusammen.

### Die wichtigsten Vorteile

- > Elastische Schnur kann als ganzer Ring abgezogen und für den Rücktransport des Leergutes wieder verwendet werden.
- > Oberes Bindeaggregat ist in einem Bereich von 300 mm in der Höhenposition einfach verstellbar. Dadurch bleibt die Etikettenposition trotz unterschiedlicher Ladungshöhen im unteren Ladungsbereich konstant.
- > Niedrige Verbrauchsmaterialkosten.
- > Keine Abfälle teurer PE-Folien.
- > Leistung: mehr als 200 Paletten pro Stunde.
- > Maschinenbedienung sehr einfach. Erfordert kein permanentes Bedienpersonal.
- > Kann an jede Transportbahn angebaut und bei Bedarf einfach von Links- auf Rechtsausführung umgerüstet werden.
- > Robuste Bauweise für den Dauerbetrieb.
- > Extrem hohe Verfügbarkeit und geringe Unterhaltskosten aufgrund weniger Verschleisssteile, gepaart mit robuster Konstruktion.
- > Dank ausgereifter Modultechnik vernachlässigbare Wartungskosten: Maschinenteile (z. B. Bindeaggregat) können im Bedarfsfall durch den Kunden selbst ausgetauscht und zur Reparatur an bornbinder gesandt werden. Reisekosten für Techniker entfallen.

### Service und Wartung

Mit der Auslieferung an den Kunden ist unsere Arbeit noch nicht abgeschlossen. Wir sorgen auf Wunsch dafür, dass die ausgelieferten Systeme auf dem technisch neuesten Stand gehalten werden. Oder dass bei allfällig auftretenden Störungen sofort Hilfe zur Verfügung steht.

#### Folgende Dienstleistungen können Sie in Anspruch nehmen:

- > Wartung und Modifikation (Umbauten/Anbauten)
- > Reparatur bzw. Austausch defekter Module

# bornbinder®

Born AG  
Industriestrasse 19  
CH-4800 Zofingen  
Fon +41 62 746 99 55  
Fax +41 62 746 99 44  
E-Mail: info@bornbinder.com